

Via Quagliodromo, 3 - 24061 Albano
 Sant'Alessandro (BG)
 Unità produttiva e deposito di Busnago (MB)

14

FRANTUMATO MISTO 0/100

Codice identificativo prodotto: 1

N° certificato: 0398/CPR/AG/14.023

Destinazione d'uso: UNI EN 13242

Aggregati per materiali non legati o legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Origine: Costruzione e demolizione - Provenienza: regione Lombardia

Rif. DoP nr. 07/2022

Granulometria	Designazione d/D	0/90
	Categoria	GA 85
Forma delle particelle	Indice di forma - categoria	SI 20
	Indice di appiattimento - categoria	FI 20
Contenuto di fini	Categoria	f 9
Massa volumica	Valore dichiarato	2,35 Mg/mc
Assorbimento di acqua	Valore dichiarato	3,4%
Solfato idrosolubile	Valore dichiarato	SS 02
Resistenza alla frammentazione	Coefficiente Los Angeles	LA 40
Resistenza all'usura	Categoria	MDE 20
Resistenza al gelo/disgelo	Categoria	F2
% particelle frantumate	Categoria	C50/10
Qualità dei fini	Equivalente in sabbia	SE 32
Sostanze pericolose	UNI EN 12457-2	Assenti
Classificazione UNI EN 933-11 --- Componenti del riciclato	Calcestruzzo	RC 32
	Cls + aggregato non legato + vetro	Rcug 70
	Elementi in muratura	Rb 10-
	Materiali bituminosi	Ra 20-
	Vetro	Rg 2-
	Frustoli	FL 5-
	Altro	X 1-

Per tutte le altre caratteristiche, considerare NPD